

**DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL'EMILIA ROMAGNA**

**MUSEO NAZIONALE
DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH
FERRARA**

**ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E
MANUTENZIONE**



PERMASTEELISA INTERIORS



**PERMASTEELISA
GROUP**

Vittorio Veneto (TV) , 01 Febbraio 2012

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO
ITALIANO E DELLA SHOAH
Via Piangipane 81
Ferrara
Italia

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

<u>MATERIALE</u>	<u>PULIZIA</u>
CONTROPARETI E PORTE IN LAMIERA PREVERNICIATA (BIANCA O GRIGIA CHIARA)	<ul style="list-style-type: none">• Utilizzare acqua pulita, alla quale si possono aggiungere piccole quantità di detergente neutro non aggressivo. Per ottenere migliori risultati si può ricorrere all'utilizzo di panni o spugne morbidi e non abrasivi, senza esercitare una pressione notevole durante la pulizia. Non usare prodotti oppure materiali abrasivi quali tessuti metallici o carta vetrata.• Utilizzare prodotti caratterizzati da un pH compreso tra 6 e 8 in modo tale da non danneggiare il rivestimento protettivo e decorativo.• Non applicare i prodotti concentrati direttamente sulle superfici da pulire.• Gli elementi che costituiscono la parete devono essere "FREDDI" (temperatura massima 20°C) e non esposti durante la pulizia all'irraggiamento solare diretto.• Anche i detergenti e l'acqua utilizzati nella pulizia della parete devono essere "FREDDI" (temperatura massima 20°C).• I detergenti non devono essere lasciati reagire per più di un'ora. Se necessario, l'operazione di pulizia può essere ripetuta dopo aver fatto trascorrere un tempo minimo di 24 ore.• Dopo aver pulito, bisogna risciacquare abbondantemente con acqua pulita e fredda.• Non utilizzare detergenti basici oppure acidi.• Non utilizzare getti a pressione.• Non utilizzare solventi organici quali esteri, chetoni, alcoli, composti aromatici, etere etilico o idrocarburi alogenati allo scopo di evitare rammollimento irreversibile della vernice.• I prodotti per pulizia non devono contenere sostanze corrosive. Non utilizzare

	<p>detergenti oppure altri prodotti di cui non è nota la composizione chimica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Macchie di olio, grasso oppure altre sostanze possono essere rimosse con l'ausilio di prodotti idrocarburi esenti da composti aromatici. Residui di colle, sigillanti oppure nastri adesivi possono essere rimosse allo stesso modo e devono essere rimosse immediatamente.
CONTROPARETI E PORTE IN LAMIERA NERA CRUDA	<ul style="list-style-type: none"> • Usare solo panni morbidi umidi senza esercitare pressioni elevate sulla superficie. • Utilizzare acqua pulita, alla quale si possono aggiungere piccole quantità di detergente neutro non aggressivo. • Gli elementi che costituiscono la parete devono essere "FREDDI" (temperatura massima 20°C) e non esposti durante la pulizia all'irraggiamento solare diretto. • Non utilizzare solventi organici quali esteri, chetoni, alcoli, composti aromatici, etere etilico o idrocarburi alogenati allo scopo di evitare rammollimento irreversibile della vernice. • I prodotti per pulizia non devono contenere sostanze corrosive. Non utilizzare detergenti oppure altri prodotti di cui non è nota la composizione chimica. • Eventualmente si può fare un ripasso con olio FIDOL.
CONTROPARETI E PORTE IN VETRO	<ul style="list-style-type: none"> • Se il vetro è sporco di polvere abrasiva, prima di tutto è necessario risciacquare la superficie del vetro con acqua in modo tale da rimuovere lo sporco. • Quindi si deve pulire la superficie del vetro utilizzando un detergente neutro e servendosi di una spugna morbida oppure di un panno soffice, non abrasivo. • Al termine dell'operazione di pulizia, è necessario risciacquare immediatamente e accuratamente tutta la superficie in modo tale da rimuovere ogni traccia di sostanze chimiche. • Non utilizzare utensili taglienti per pulire i vetri; questi possono graffiare e danneggiare irreversibilmente la superficie vetrata. • Rimuovere l'acqua di risciacquo utilizzando opportune spatole di gomma facendo attenzione a non graffiare i vetri e a non lasciare rigature sulla superficie pulita. • I vetri devono essere puliti utilizzando saponi o detergenti neutri specifici, disponibili sul mercato e comunemente impiegati per tale scopo, tali prodotti non devono contenere sostanze abrasive. • Non si possono utilizzare detergenti a base di acidi (soprattutto se questi

	<p>contengono cloruri o fluoruri) oppure di alcali: tali prodotti, infatti, possono aggredire il PVB di vetri stratificati oppure i profili verniciati o anodizzati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per rimuovere le tracce di sporco persistente (impronte digitali, tracce di grasso e macchie di sigillante) si può ricorrere all'impiego di solventi quali l'alcool isopropilico oppure l'alcol denaturato.
CONTROPARETI, PORTE E ARMADI IN LEGNO IMPIALLACCIATO	<ul style="list-style-type: none"> • Per una normale pulizia dei pannelli impiallacciati è consigliabile ricorrere all'utilizzo di un panno umido e soffice. • Per una pulizia più a fondo, è possibile ricorrere all'impiego di acqua tiepida contenente un detergente neutro (pH compreso tra 6 e 8) e utilizzare una spugna morbida oppure un panno soffice, non abrasivo per evitare di danneggiare la superficie. Tale operazione di pulizia deve essere eseguita cercando di seguire sempre la direzione delle venature del legno. Al termine dell'operazione di pulizia bisogna risciacquare con un panno ben strizzato e asciugare con cura tutte le superfici. • Non si possono utilizzare alcool, smacchiatori, acetone, trielina, ammoniaca, candeggina e detersivi che contengano candeggina, in quanto questi potrebbero attaccare e danneggiare irreversibilmente la superficie decorativa. • Non è consentito nemmeno l'utilizzo di prodotti oppure materiali abrasivi quali detersivi in polvere o pagliette abrasive. Non è ammesso nemmeno l'impiego di prodotti di cui non è nota la composizione chimica.
PAVIMENTO IN GRES	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare acqua costantemente pulita. Per superfici estese o soggette ad alta intensità di traffico (condizioni di sporco notevole), è preferibile utilizzare macchine lavapavimenti che aspirano i liquidi e i residui di detergente. • Per la manutenzione quotidiana, utilizzare sempre detersivi neutri o alcalini, eventualmente con ausilio di panni in microfibra. Sciacquare con acqua, avendo cura di asciugare l'eccesso per evitare il formarsi di aloni causati da residui di detersivo o di acqua particolarmente calcarea.
PAVIMENTO IN PARQUET	<ul style="list-style-type: none"> • Per la pulizia quotidiana e l'eliminazione della polvere e dei segni più superficiali quali macchie, tracce di scarpe, etc., passare un panno antistatico. Per sciogliere tracce di faticosa eliminazione senza intaccare la vernice, utilizzare prodotti privi di solventi ed anti-scivoli come ad esempio FILA PARQUET NET o similare. • Secondo il calpestio cui sarà soggetto, una volta ogni quindici giorni passare un panno da pavimento strizzato molto bene, soprattutto ai lati per evitare il

ristagno d'acqua nelle giunzioni delle singole tavole.

- Si raccomanda di posizionare un efficace zerbino, con buone qualità assorbenti, davanti alla porta d'entrata, in modo di evitare piccole scalfitture della vernice nella zona di maggiore passaggio, mantenendo la superficie omogenea. Applicare dei feltri adesivi sotto ogni oggetto che sia posto sul parquet (mobili, sedie, tavoli, etc.) per evitare graffi improvvisi ed usura eccessiva; usare ruote gommate per poltrone girevoli e/o carrelli, cassettiere.